


Mehrteilige Kunststoff-Schlauchverschraubung; starrer Befestigungsflansch
IP 54 nach EN/ IEC 60529
ca. -35 °C bis +80 °C
Farbe grau
Anwendungen

Zur Montage von passenden Schutzschläuchen. Ausgelegt nach den Vorschriften der EN 60204 für den Maschinen- und Anlagenbau.

Eigenschaften

- mehrteilig
- leicht und schnell montierbar ohne Spezialwerkzeug
- optimierter großer Innendurchmesser
- wiederverwendbar
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 11.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacher- und halogenfrei

Konstruktion und Werkstoff

Gehäuse: Kunststoff (PA 6), starrer Befestigungsflansch mit Befestigungsbohrungen; Dichtungstülle: Kunststoff (PE)

Liefervarianten

Sonderfarben

Multi-piece plastic conduit connector; rigid mounting flange
IP 54 to EN/ IEC 60529
-35 °C to +80 °C approx.
Colour grey
Applications

For assembly of suitable protection conduit. Designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering.

Properties

- multi-piece
- easily and quickly fitted without special tools
- optimized large inner diameter
- re-usable
- good resistance to chemicals (see chapt. 11.1)
- good resistance to UV and ozone
- free of softener and halogen

Construction and material

Body: plastic (PA 6), rigid connecting flange with attachment bore holes; sealing socket: plastic (PE)

Delivery Variants

Special colours

Nennweite Schlauch	Gesamtlänge L mm	Ø-Außen D mm	Ø-Innen d mm	Ø-M mm	Gewicht kg/100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer
Trade Size Conduit	Total Length L mm	O.D. D mm	I.D. d mm	Ø-M mm	Weight kg/100 pieces	PU Pieces	Order No.
21	49,3	29,6	17,9	6,1	1,6	50	176-3021-9050
27	51,9	39,3	22,0	6,1	2,0	25	176-3027-9025
36	56,1	49,4	29,7	6,1	3,2	25	176-3036-9025
45	58,2	59,6	37,6	6,1	4,3	25	176-3045-9025

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.