



**Extra großer mehrteiliger Kunststoff-Flansch mit Befestigungsbohrungen**

**IP 40 nach EN/ IEC 60529**

**ca. -35 °C bis +80 °C**

**Farbe grau**

**Anwendungen**

Zur Montage von WELLFLEX® XXL PVC 343 Schutzschläuchen. Ausgelegt nach den Vorschriften der EN 60204 für den Maschinen- und Anlagenbau.

**Eigenschaften**

- Schrauben, Muttern und selbstklebende Bohr-schablone sind im Lieferumfang enthalten
- mehrteilig
- leicht und schnell montierbar ohne Spezialwerkzeug
- vibrations- und zugfest
- optimierter großer Innendurchmesser
- Innentülle schützt Kabel vor Beschädigung
- wiederverwendbar
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 11.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacher- und halogenfrei

**Konstruktion und Werkstoff**

Gehäuse: Kunststoff (PA 6); Schrauben: verzinkter Stahl

**Liefervarianten**

Sonderfarben

**Extra large multi-piece plastic flange with fastening holes**

**IP 40 to EN/ IEC 60529**

**-35 °C to +80 °C approx.**

**Colour grey**

**Applications**

For assembly of WELLFLEX® XXL PVC 343 protection conduits. Designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering.

**Properties**

- Nuts, bolts and self-adhesive drilling pattern included
- multi-piece
- easily and quickly fitted without special tools
- vibration resistant
- optimized large inner diameter
- ferrule protects cables from damages
- re-usable
- good resistance to chemicals (see chapt. 11.1)
- good resistance to UV and ozone
- free of softener and halogen

**Construction and material**

Body: plastic (PA 6); screws: galvanized steel

**Delivery Variants**

Special colours

Nennweite Schlauch	Ø-A mm	Lochabstand B mm	Längskantenmaß C mm	Ø-Außen D mm	Länge E mm	Gewicht kg/Stück	VPE Stück	Bestellnummer
Trade Size Conduit	Ø-A mm	Pitch of Holes B mm	Longitudinal Edge Dimension C mm	O.D. D mm	Length E mm	Weight kg/Piece	PU Pieces	Order No.
65	5,5	58	76	98	80	0,130	1	250-0065-9001
80	6,5	73	91	114	80	0,160	1	250-0080-9001
100	6,5	93	111	138	80	0,190	1	250-0100-9001
120	6,5	113	131	165	90	0,300	1	250-0120-9001

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.