


**Kunststoff-Schlauchverschraubung; drehbarer Befestigungsflansch**
**IP 40 nach EN/ IEC 60529**
**ca. -35 °C bis +80 °C**
**Farbe grau**
**Anwendungen**

Zur Montage von passenden Schutzschläuchen. Ausgelegt nach den Vorschriften der EN 60204 für den Maschinen- und Anlagenbau.

**Eigenschaften**

- einteilig
- leicht und schnell montierbar ohne Spezialwerkzeug
- optimierter großer Innendurchmesser
- wiederverwendbar
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 11.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacher- und halogenfrei

**Konstruktion und Werkstoff**

Gehäuse: Kunststoff (PA 6); drehbarer Befestigungsflansch Kunststoff (PA 6) mit Befestigungsbohrungen

**Liefervarianten**

Sonderfarben

**Plastic conduit connector; rotary mounting flange**
**IP 40 to EN/ IEC 60529**
**-35 °C to +80 °C approx.**
**Colour grey**
**Applications**

For assembly of suitable protection conduit. Designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering.

**Properties**

- one-piece
- easily and quickly fitted without special tools
- optimized large inner diameter
- re-usable
- good resistance to chemicals (see chapt. 11.1)
- good resistance to UV and ozone
- free of softener and halogen

**Construction and material**

Body: plastic (PA 6); rotary plastic (PA 6) mounting flange with fastening holes

**Delivery Variants**

Special colours

Nennweite Schlauch	Gesamtlänge L mm	Ø-Außen D mm	Ø-Innen d mm	Ø-M mm	L2 mm	X mm	Gewicht kg /100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer
Trade Size Conduit	Total Length L mm	O.D. D mm	I.D. d mm	Ø-M mm	L2 mm	X mm	Weight kg /100 pieces	PU Pieces	Order No.
<b>14</b>	35,0	39,4	9,5	5,8	6,5	26,3	0,5	50	174-3014-9050
<b>17</b>	35,5	44,3	11,8	6,4	6,5	30,2	0,6	50	174-3017-9050
<b>19</b>	39,8	46,7	13,7	6,4	7,8	31,8	0,9	50	174-3019-9050
<b>21</b>	42,0	46,7	14,6	6,4	8,0	32,3	0,9	50	174-3021-9050
<b>27</b>	45,2	52	20,1	6,2	8,0	38,7	1,4	25	174-3027-9025
<b>36</b>	47,5	59,7	27,3	6,4	9,0	46,5	1,8	25	174-3036-9025
<b>45</b>	49,5	71,5	37,8	6,4	9,0	57,2	2,5	25	174-3045-9025
<b>56</b>	54,2	85,7	48,9	6,4	11,6	69,4	4,1	10	174-3056-9010

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.